

# POS460 Series



**Flytech POS терминалы 460**-это идеальная серия для простого обслуживания и модернизации по доступным ценам



## Преимущества



Угол наклона 0°-70°



Считыватель магнитных карт



Лёгкая замена жёсткого диска



Дизайн с пассивным охлаждением



Настенное крепление VESA



Дисплей покупателя:  
VFD тип (2 x 20)  
LCD  
тип(Графический)

## Технические характеристики

Модель	POS 462	POS 465	POS 467
Системная плата	B81		
Процессор	Intel FSB 400MHz SK478 CPU(P4/Celeron/Mobile Celeron 1.2G)		
Системная логика	Intel 852GM/ ICH4 FSB 400MHz		
Оперативная память	2 x DIMM Up to 1GB DDR		
Графическая память	Shared Memory 8MB-64MB		
<b>LCD/Touch Panel</b>			
Размер LCD матрицы	12.1" TFT	15" TFT	17" TFT
Яркость (nits)	180 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	260 cd/m <sup>2</sup>
Максимальное разрешение	800x600/1024x768	1024x768	1280x1024
Тип контактного экрана	Резистивный		
Угол наклона ( градуси )	0° ~ 70°		
<b>Устройства хранения</b>			
HDD	1 x 3.5" Drive Bay		
Flash память	Compact Flash (Type I& II)		
Розшпырение	1 x mini-PCI		
<b>Внешние I/O порты</b>			
USB	2(V2.0)		
Послед./ COM	4(Pin 1/9 with 5V/12V)		
Параллельный	1		
LAN (10/100)	1xRJ45		
Второй VGA выход	1 male type connector with power		
Денежный ящик	2(12V/24V)		
PS/2	1 x Keyboard, 1 x Mouse		
<b>Контроль / Индикаторы</b>			
Кнопка включения/выключения	1		
<b>Питание</b>			
Блок питания/Адаптер	Внутренний 180W ATX		
<b>Опции</b>			
Дисплей покупателя	VFD/LCD на стойке		
Считыватель магнитных карт	3 дорожки (RS-232/PS2 интерфейс )		
Smart/IC карт ридер	Half-Insert Type (RS-232 интерфейс)		
I-Button	Dallas Key (PS2 интерфейс)		
Wireless LAN	Mini PCI 802.11 a/b/g Wi-Fi card and antenna		
<b>Внешняя среда</b>			
EMC и безопасность	FCC/CE Class A, LVD		
Рабочая температура	5°C ~ 35°C		
Температура хранения	-10°C ~ 60°C		
Размеры (W x D x H)	323 x 355 x 182-288 mm	378 x 365 x 182-305 mm	404 x 366 x 182-334 mm

